

SOK

A DITEC csuklós kar automatika az ideális megoldás a komplex alkalmazások részére.

Automatika közepes és nagy nyílókapukhoz.

Csendes, strapabíró és könnyen telepíthető, konfigurálható bármely igényhez – még az olyan komplex igényekhez is, mint a nagyon nagy kapuszárny vagy a függőlegestől eltérő oszlopok.

OL

DALU

Ditec Facil

Egyszerű és sokoldalú nyílókapukhoz 2,5 m kapuszárnyakhoz
Nehéz terheléshez

A DITEC Facilt úgy tervezték, hogy könnyen telepíthető és csatlakoztatható legyen, rendkívül praktikus. A törésálló burkolat biztosítja az időjárás elleni védelmet, csúcsmínőségű, elegáns felülettel, egyszerű és tiszta vonalakkal büszkélkedhet és tökéletesen illeszkedik bármilyen bejáratához.

Nem gond, az áramszünet

A kulcsos működésű, könnyen hozzáférhető levehető ajtó beépítésre került az alumínium ház szemközti részébe **01**. A DEB 04 eszköz, mely könnyen irányítható vezetéken keresztül.

Gondosan tervezték a biztonságra ügyelve

A csuklós kar alakját és a csatlakozását a készülék házához **02**, úgy alakították ki, hogy elkerüljék a nyírás veszélyét. A Ditec Facil fel van szerelve beépített és állítható nyitás-zárás mechanikai ütközőkkel, mágneses végálláskapcsoló választható.

Kész az egyszerű telepítésre

A Ditec Facil tartalmaz egy beépített elektronikus panelt, ami

könnyen kiszerezhető, és nyilvánvaló előnyökhöz vezet a telepítés helyszínén, amikor bármiféle karbantartást kell végezni az automatikán.

A burkolat eltávolítása után látható a vezérlőpanel.

Kiegészítők

- Kulcsos működésű fogantyú, 5 m vezetékkel a távkioldáshoz DEB 04
- Végálláskapcsoló egység
- Belső és külső akkumulátor a VIVA H vezérlő panelhez
- Egyenes kar



Méretek

