

FUNK CION ÁLIS

A Ditec külső alkalmazás minősége automatikusan kiemelkedik. A tervezés folyamán nagy gondot kell fordítani a nyílókapuk automatizálására, mivel ezek ki vannak téve a mostoha időjárásnak, és használatuk gyakran nagyon intenzív. Nagyon fontos már az automatizálás tervezés során, hogy pontosan tudjuk, hogyan fogják használni a kaput, ekkor tudjuk megtalálni a lehető legjobb megoldást. A Ditec teljes termékköre úgy lett tervezve, hogy bármely kapura könnyen telepíthető legyen, függetlenül a mérettől és a használat intenzitásától.

Ditec Obbi

Biztonságos és funkcionális. Nyílókapukhoz 3 m szélességig, közepes terhelésre.

Elegáns dizájn

A lakossági kapuautomatikák gyakori követelménye a tartós működés, megbízható működtetés és a kapu tökéletes megjelenése. A DITEC Obbi intelligens, mégis egyszerű design teljes mértékben megfelel ezeknek a követelményeknek, és használható bármilyen típusú modern vagy korabeli stílusú kapuhoz.

Sokoldalú

A nagyon keskeny keret kivételesen jól illeszkedik a kapu keretéhez. Könnyű a telepítés a különleges csatlakozó rendszernek köszönhetően, ami szükség szerint hegesztés nélkül rögzíthető, és a multilyuk hátsó konzol **01**, könnyen állítható a legmegfelelőbb állásba a rajta található különféle lyukvariációk egyszerű váltásával.

Egyszerű

Áramszünet esetén kézzel működtethető a kulcsos kioldó rendszer **02** használatával, vagy automatikusan működik, ha a vezérlőpanelhez akkumulátor lett telepítve.

Egyedi jellemzők

- Magas biztonsági szint, amit a 24 V egyenáram biztosít
- Intelligens, mégis egyszerű dizájn
- Eloxált alumínium tengely fedél
- Alkalmos bármilyen modern vagy antik kapukerethez
- Ott is használható, ahol a kapuoszlopok karcsúk
- Könnyen hozzáférhető kulcsos kioldó rendszer
- A következő tulajdonságok elérhetők: részleges nyitás, sebességbeállítás, lágy start és stop

Különleges kiegészítők

- Vészakkumulátorok áramszünet idejére



Termékcsalád

Közepes terhelés	Ajtószárny mérete
Obbi 3BH	3 m-ig

Méretetek

Obbi

